



Instructions pour mises à jour

page 1

Recueil des méthodes d'essai LC

mise à jour 2 – décembre 1998

Pages liminaires

| À enlever | | À insérer | |
|---|------|---|------|
| page | date | page | date |
| Demande de renseignements – propositions | — | Demande de renseignements – propositions | — |

Pages de chapitres du recueil

| Secteur | Chapitre ou méthode | À enlever | | À insérer | | Remarques |
|---------|---------------------------|----------------------|--|-----------|----------|--|
| | | page | date | page | date | |
| 1 | Table des matières | 1 et 2 | 97 05 20 | 1 et 2 | 98 12 15 | Correction, rajouter les métho- des d'essai LC 21-200 et LC 21- 400. |
| 1 | LC21-200 | | | 1 à 5 | 98 12 15 | Ajout, nouvelle méthode d'essai. |
| 1 | LC21-400 | | | 1 à 7 | 98 12 15 | Ajout, nouvelle méthode d'essai. |
| 3 | Table des matières | 1 2 | 97 05 20 98 02 23 | 1 et 2 | 98 12 15 | Correction, rajouter la méthode d'essai LC 25-007. |
| 3 | LC25-007 | | | 1 à 7 | 98 12 15 | Ajout, nouvelle méthode d'essai. |
| 4 | Table des matières | 1 à 5 | 97 05 20 | 1 à 5 | 98 12 15 | |
| 4 | LC26-002 | 1 à 28 | 97 05 20 | 1 à 28 | 98 12 15 | Correction, section 7.4.2, modi- fier 30 mm de Hg par 100 mm de Hg. |
| 4 | LC26-003 | 1 2 3 4 à 8 | 97 05 20 98 02 23 97 05 20 98 02 23 | 1 à 8 | 98 12 15 | Corrections, section 5.5, un ta- bleau regroupant les tempéra- tures d'utilisation peut remplacer la courbe d'étalonnage (étuve), an- nexe A, modifier les tempéra- tures de chauffage pour le compac- tage. |
| 4 | LC26-010 | 1 2 à 4 5 et 6 | 97 05 20 98 02 23 97 05 20 | 1 à 6 | 98 12 15 | Correction, section 5.5, un tableau regroupant les tempé- ratures d'utilisation peut rempla- cer la courbe d'étalonnage(étuve). |
| 4 | LC26-020 | 1 à 6 7 8 et 9 | 97 05 20 98 02 23 97 05 20 | 1 à 9 | 98 12 15 | Corrections, section 5.6, un tableau regroupant les tempé- ratures d'utilisation peut rempla- cer la courbe d'étalonnage (étuve), annexe A, modifier les tempéra- tures de chauffage pour le compactage. |
| 4 | LC26-045 | 1 à 5 6 7 à 19 | 97 05 20 98 02 23 97 05 20 | 1 à 20 | 98 12 15 | Corrections, section 6.2.2.2, modifier la dernière phrase, section 7.1, remplacer la section au complet, rajouter l'an- nexe A. |



Pages de chapitres du recueil

| Secteur | Chapitre ou méthode | À enlever | | À insérer | | Remarques |
|---------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|----------|---|
| | | page | date | page | date | |
| 4 | LC26-100 | 1 à 3 4 à 6 7 à 10 | 97 05 20 98 02 23 97 05 20 | 1 à 10 | 98 12 15 | Corrections, section 11 b), modifier pour « la teneur en bitume corrigée », annexe A, N), rajouter des dispositions pour le lavage. |
| 4 | LC26-110 | 1 à 12 | 97 05 20 | 1 à 12 | 98 12 15 | Correction, tableau 2, la masse volumique (g/cm ³) à 26,8 °C est de 1,4478 et non 1,4978. |
| 4 | LC26-150 | 1 à 7 | 97 05 20 | 1 à 7 | 98 12 15 | Correction, section 5.5, remplacer la section au complet. |
| 4 | LC26-320 | 1 à 3 | 97 05 20 | 1 à 3 | 98 12 15 | Corrections, section 3.2, éliminer la dernière phrase, section 6, remplacer la section au complet. |